



*S námi
bez starostí*



NEW

MALÍŘSKÝ VÁLEČEK **RollMatic®** ČISTÁ PRÁCE I RUCE

Velmi sofistikovaný a praktický systém, usnadňující v mnohém práci s malířským válečkem



- + použití pro INTERIÉR**
- + vysoká absorpce vláken válečku**
- + pro strukturované povrchy**
- + ideální pro malířské práce a tapetování**
- + jeden držák pro více válečků**
- + šířka válečků 180 a 250 mm**
- + délka vláken válečků 12/ø 80 mm a 18/ø 88 mm**
- + po odstranění click systému lze držák použít i pro standardní typy válečků**
- + rychlé a snadné uložení válečku do ochranného boxu bez nutnosti čištění – až 30% úspora času**
- + minimalizuje vysychání válečku a znečištění rukou**
- + velmi snadné čištění po finálním ukončení práce**

Vlákna válečku **RollMatic®** mnohem lépe absorbují aplikovanou barvu a nedochází k celoplošnému zanesení vláken jako u klasických válečků. Dochází tak k postupnému uvolňování barvy do natíraného povrchu.



Teflon®
Industrial coatings

V případě, že po práci předpokládáte opakované použití válečku **RollMatic®**, k malování stejnou barvou, není třeba ho čistit, ale jen z něj otřete přebytečnou barvu a zasuníte do ochranného boxu dodávaného s válečkem **RollMatic®**.



Držák válečku **RollMatic®** lehkým stlačením směrem dolů uvolníte.



Uvolněný držák se zámkem a výtlačnou pružinou vyjměte z válečku **RollMatic®**.



Uzavřete důkladně krycí víko čirého ochranného boxu válečku. Zabráníte přístupu vzduchu a vysychání válečku **RollMatic®**.



Nezapomeňte dobře uzavřít i malou transportní průchodku na víčku ochranného boxu.



Takto uzavřený váleček **RollMatic®** můžete skladovat až několik týdnů bez nutnosti čištění a kdykoliv ho znovu nadvaknáním držáku vytáhnout a použít pro další práci, aniž byste si ušpinili ruce barvou.

